

PLM-CondF

Erweiterungskarte für ProfiLux–Aquariencomputer

Eigenschaften

Die Karte *PLM-CondF* erweitert Ihren ProfiLux (Plus) II um einen Eingang zum Anschluss einer Leitwert-Elektrode mit BNC-Stecker. Die Messelektronik ist galvanisch entkoppelt und hat einen Messbereich von ca. 0µS bis 2000µS für Leitwert Frischwasser.

Voraussetzungen:

- Ein freier Steckplatz im ProfiLux

Die Karte gemäß der ProfiLux-Bedienungsanleitung in einen freien Slot (Steckplatz) einstecken. Beim Wiedereinschalten erkennt ProfiLux (Plus) II automatisch die neue Karte und zeigt *COND F* an, danach stehen die neuen Leitwert-Funktionen zur Verfügung.

ACHTUNG: Karte nur einstecken oder abziehen, wenn ProfiLux spannungslos ist – Karte so einstecken, dass der Stecker richtig (mit allen Kontakten) in der Buchse steckt - ProfiLux und Karte werden sonst zerstört!!!

Extension card for ProfiLux aquarium computer

Properties

This card extends your ProfiLux: One input for a conductivity electrode for fresh water with BNC plug. The measurement electronic is galvanically isolated and has this measurement range: app. 0µS to 2000µS for conductivity.

Requirements

- One free extension slot in ProfiLux

The card has to be plugged into a free slot, accordingly to the operating manual. ProfiLux recognizes automatically the presence of the new card and displays *COND F*. From there on the new conductivity functions are available.

Attention: Plug the card only when ProfiLux is powerless – make sure plug is correctly and completely in the socket (with all contacts) – otherwise ProfiLux and card will be damaged!!!

2020-04-27
GHL Advanced Technology
GmbH & Co. KG
Marie-Curie-Str. 20
67661 Kaiserslautern
www.aquariumcomputer.com

