

PLM-2L4S

Erweiterungskarte für ProfiLux– Aquariencomputer

Eigenschaften

Die Karte *PLM-2L4S* erweitert Ihren ProfiLux um

- 2 x 1-10V-Schnittstellen (untere Westernbuchse) mit je einem Abschaltsignal, zum Anschluss von dimmbaren Leuchten, Strömungspumpen u.a.
- 4 x Schaltsteckdosensignale (obere Westernbuchse) zum Anschluss unserer Steckdosenleiste (4fach) oder Dosierpumpeneinheit.

Voraussetzungen:

- Ein freier Steckplatz im ProfiLux

Die Karte gemäß der ProfiLux-Bedienungsanleitung in einen freien Slot (Steckplatz) einstecken. Beim Wiedereinschalten erkennt ProfiLux automatisch die neue Karte und zeigt *2L4S* an, danach stehen die neuen Funktionen zur Verfügung.

ACHTUNG: Karte nur einstecken oder abziehen wenn ProfiLux spannungslos ist – Karte so einstecken dass der Stecker richtig (mit allen Kontakten) in der Buchse steckt - ProfiLux und Karte werden sonst zerstört!!!

Nummerierung der neuen Ausgänge

	1. Karte PLM-2L4S	2. Karte PLM-2L4S
ProfiLux II	L5 und L6, S5 - S8	---
ProfiLux Plus II	L5 und L6, S9 - S12	L7 und L8, S13 - S16

Extension card for ProfiLux aquarium computer

Properties

This card extends your ProfiLux:

- 2 x 1-10V-interfaces (lower western socket) with one shut-off signal each, to connect dimmable lamps, variable current pumps, etc.
- 4 x switchable socket outlet signals (upper western socket), to connect our power bar (4fold) or dosing pump unit.

Requirements

- One free extension slot in ProfiLux

The card has to be plugged into a free slot, accordingly to the operating manual. ProfiLux recognizes automatically the presence of the new card and displays *2L4S*. From there on the new functions are available.

Attention: Plug the card only when ProfiLux is powerless – make sure plug is correctly and completely in the socket (with all contacts) – otherwise ProfiLux and card will be damaged!!!

Numbering of the new outputs

	1. Card PLM-2L4S	2. Card PLM-2L4S
ProfiLux II	L5 and L6, S5 - S8	---
ProfiLux Plus II	L5 and L6, S9 - S12	L7 and L8, S13 - S16