

PLM-CondS

Erweiterungskarte für ProfiLux–Aquariencomputer

Eigenschaften

Die Karte *PLM-CondS* erweitert Ihren ProfiLux um einen Eingang zum Anschluss einer Leitwert-Elektrode mit BNC-Stecker. Die Messelektronik ist galvanisch entkoppelt und hat einen Messbereich von ca. 0mS bis 100mS für Leitwert.

Voraussetzungen:

- Ein freier Steckplatz im ProfiLux

Die Karte gemäß der ProfiLux-Bedienungsanleitung in einen freien Slot (Steckplatz) einstecken. Beim Wiedereinschalten erkennt ProfiLux Plus II automatisch die neue Karte und zeigt *COND S* an, danach stehen die neuen Leitwert-Funktionen zur Verfügung.

ACHTUNG: Karte nur einstecken oder abziehen, wenn ProfiLux spannungslos ist – Karte so einstecken dass der Stecker richtig (mit allen Kontakten) in der Buchse steckt - ProfiLux und Karte werden sonst zerstört!!!

Extension card for ProfiLux aquarium computer

Properties

This card extends your ProfiLux: One input for a conductivity electrode for sea water with BNC plug. The measurement electronic is galvanically isolated and has this measurement range: app. 0mS to 100mS for conductivity.

Requirements

- One free extension slot in ProfiLux

The card has to be plugged into a free slot, accordingly to the operating manual. ProfiLux recognizes automatically the presence of the new card and displays *COND S*. From there on the new conductivity functions are available.

Attention: Plug the card only when ProfiLux is powerless – make sure plug is correctly and completely in the socket (with all contacts) – otherwise ProfiLux and card will be damaged!!!